

ALINCO

特定小電力トランシーバー

シルバーボディ・ショートアンテナタイプ

DJ-P21S / DJ-P9

ブラックボディ・ロングアンテナタイプ

DJ-P21B / DJ-P11

免許・資格
不要

だれでも、簡単・手軽に使えます！ しかも、便利で良く飛ぶ特小トランシーバー

中継器対応ならDJ-P21、携帯性ならDJ-P9、電波の飛びならDJ-P11。
選べる4機種、リーズナブルな価格で発売中！

- DJ-P21シリーズは交互通話20chと中継用27chに対応
- DJ-P9/P11は交互通話用20chに対応
- 免許・資格不要、スッキリフェイスでシンプル操作
- アルカリ乾電池2本で約70時間のロングライフ設計
- ポケットにすっきり収まる19mm薄型軽量ボディ
- 病人、幼児の看視にケアモニター機能
- 着せかえ可能なフェイスシートシステム
- 用途に合わせて選べる多彩なオプションアクセサリ



DJ-P21B

DJ-P21S

DJ-P11



DJ-P9



文字や写真、イラストでカスタマイズ！
オリジナルトランシーバーの完成です。

本体価格(税別) ¥19,800

JANコード: B=4969182360257

S=4969182360264

本体価格(税別) ¥14,800

JANコード: P9=4969182360295

P11=4969182360301

総務省技術基準適合品

主な仕様

[一般仕様] ●周波数範囲

DJ-P21: 421/422/440MHz帯特定小電力無線47ch(中継チャンネルは440MHz/TX、421MHz/RX 固定)

DJ-P9/P11: 422MHz帯特定小電力無線20ch(9ch/11ch/20chの表示が選択可能)

●電波型式/F3E(FM) ●使用温度範囲/本体-10℃~50℃ ●定格電圧/DC2.4~3.0V(電池端子) ●外部電源端子/DC4.5~6.0V

●消費電流/送信: 約50mA、受信: 受信定格出力時: 約80mA、待ち受け時約40mA、バッテリーセーブ動作時 約15mA ●接地方式/マイナス接地

●マイクロホンインピーダンス/約2kΩ ●外形寸法(突起物除く・約)/58W×100H×19Dmm ●重量(電池含む・約)/P21S & P9: 135g, P21B & P11: 150g

[送信部] ●送信出力/10mW ●変調方式/リアクタンズ変調 ●通信方式/P21: 単信・半複信方式、P9 & P11: 単信方式

[受信部] ●受信方式/ダブルスーパーヘテロダイナミック ●中間周波数/1st: 21.7MHz、2nd: 450kHz ●受信感度/-14dBμ以下(12dB SINAD)

●低周波出力/80mW以上(8Ω)

付属品


DJ-P21

- ベルトクリップ
- ハンドストラップ
- ストラップチェーン
- フェイスシート一式
- セキュリティケーブル



DJ-P9/P11

- ベルトクリップ
- ハンドストラップ
- ストラップチェーン
- フェイスシート型紙
- セキュリティケーブル



オプション ●は業務仕様、○は一般仕様

(価格は税別)

●イヤホンマイク(カナル型)	EME-21A(グレー)	¥6,000
●イヤホンマイク(カナル型)	EME-21AB(黒)	¥6,000
●イヤホンマイク(耳かけ型)	EME-29A	¥6,000
○イヤホンマイク(ブームマイク)	EME-30A	¥4,500
○イヤホンマイク(タイピンマイク)	EME-31A	¥4,500
○イヤホンマイク(カナル型)	EME-34A	¥3,000
●咽喉イヤホンマイク	EME-39A	¥39,800
○イヤホンマイク(オープンエア型)	EME-49A	¥3,000
○イヤホンマイク(耳かけ型)	EME-51A	¥3,000
○イヤホンマイク(オープンエア型)	EME-52A	¥3,000
●ヘルメット用ヘッドセット	EME-53A	¥14,800
●イヤホンマイク(カナル/耳かけ)	EME-57A	¥6,000
●スピーカーマイク	EMS-59	¥3,500
ブチ型イヤホン(ストレートコード)	EME-6	¥1,500
ブチ型イヤホン(カールコード)	EME-26	¥1,800
耳かけイヤホン(ストレートコード)	EME-50	¥1,800

主な機能



送信を禁止し、受信専用機として使えるPTTオフ機能。



通話したい仲間だけと快適通話、コードスケルチ機能。※グループ機能は搭載していません。



警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。



盗難や異常を大きなブザー音で知らせるセキュリティ機能。



送信/受信切り換えタイミングを知らせるエンドビー&コールトーン。



誤操作を未然に防ぐキーロック。



離れた場所の音声監視ができるケアモニター機能。(P21/P9/P11間専用、他シリーズのケアモニターは動作しません。)



パネル面をカスタマイズできるフェイスシートシステム。



電源の切り忘れを防止する電源オフアラーム。

通話可能時間の目安

- 単3形マンガン乾電池×2本 約35時間
 - 単3形アルカリ乾電池×2本 約70時間
 - 単3形ニッケル水素バッテリー(1800mAh)×2本 約50時間
- ※送信1: 受信1: 待ち受け8にて測定

通話距離の目安(レピーター中継なし、ロングアンテナの場合)

- スキー場や海岸など見通しの良い場所: 1kmまたはそれ以上
 - 野原のような障害物のない平地: 500m~1km程度
 - 見通しのきく道路や郊外の住宅地など障害物が少ない場所: 500m程度
 - 市街地など障害物の多い屋外: 200m程度
 - 屋内: 構造や使用の建材などによって大きく変わります。
- ※中継器を使うと、条件によりますが距離で2倍、面積で4倍程度通話できるエリアが広がります。
- ※ショートアンテナでは上記の半分程度まで通話距離が狭くなることがあります。

品名	ニッケル水素電池	標準充電器	連結充電スタンド	ACアダプター	シガーDC/DCコンバーター	スピーカーマイク	ソフトケース
品番	EBP-57N	EDC-121A	EDC-121R	EDC-122	EDH-33	EMS-59	ESC-39
仕様	単三型充電電池(Ni-MH) 1800mAh、1.2V 2本セット	EBP-57N専用 トリクル充電器 充電時間:約12時間	EDC-121Aに4個まで 接続可能。アダプター 1個で充電できます。	AC電源での運用に。 EDC-121A付属アダプター のスペアとしても使えます。	ライターソケットにつな いで常時通話。(12V /24V車対応)	裏に固定用の回転式 クリップがついています。	水分や埃から本体を保 護、落下の衝撃も和ら げます。
本体価格 (税別)	¥1,200	¥3,800	¥2,000	¥2,800	¥2,500	¥3,500	¥1,500

ALINCO株式会社

電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
 - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
 - 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6第3博多備成ビル7階 ☎092-473-8034(代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。
※このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

取扱い店